



中家院(北京)检测认证有限公司  
CHEARI (Beijing) Certification & Testing Co.,Ltd.

# 自愿性产品认证实施规则

编号：CHCT-01(44816011)-001-2017

---

## 吸尘器产品电磁兼容认证规则 Electromagnetic Compatibility Certification Rules for the Vacuum Cleaner

2017年7月11日发布

2017年7月11日实施

中家院（北京）检测认证有限公司

# 前 言

本规则由中家院（北京）检测认证有限公司（以下简称：CHCT）发布，版权归 CHCT 所有，任何组织及个人未经 CHCT 许可，不得以任何形式全部或部分使用。

本规则与 CHCT-01-001-2015《电子电气设备电磁兼容认证实施规则》共同使用。本规则中省略的部分章节，表示 CHCT-01-001-2015 中的相应规定适用于本认证规则；本规则中写明“替代”的部分，则以本规则的条文为准；CHCT-01-001-2015 规定“在具体认证规则中规定”的章节，在本规则中直接规定；本规则中写明“增加”的部分，表示除要符合 CHCT-01-001-2015 相应条款之外，还必须符合本规则所增加的条文；本规则中写明“修改”的部分，对 CHCT-01-001-2015 相应条文做适应性调整。

制定单位：中家院（北京）检测认证有限公司

参与起草单位：中国家用电器研究院

中国家用电器检测所

主要起草人：曲宗峰、李 滢、亓 新、杨 楠、张艳艳



## 1. 适用范围

增加：

本规则适用于吸尘器产品的电磁兼容认证。对于单相器具额定电压不超过 250V；对于其它器具，其额定电压不超过 480V。

## 4. 认证实施的基本要求

### 4.1 认证申请

#### 4.1.1 认证单元划分

增加：

型式（干式、湿式、干湿两用、带载流软管、带蒸汽防尘功能、立式、卧式、手持式、自行走动式）、结构（防触电保护结构类型、防水结构类型、电源连接方式）、电机额定功率范围（ $P \leq 700W$ 、 $700W \leq P \leq 1200W$ 、 $P > 1200W$ ）、主电机（异步电机、串励电机、直流电机等）、控制方式（机械式、电子式）均相同可作为同一申请单元。

#### 4.1.2 申请认证时需提交的文件资料

增加：

c. 涉及吸尘器产品的电磁兼容关键元器件清单。

对电磁兼容有影响的主要零部件	
主要零部件	控制参数
电子控制器（含或不含变速器）	型号、规格、制造商
开关电源	型号、规格、制造商
电机	型号、规格、制造商
滤波器（滤波电容、电感等）	型号、规格、制造商

### 4.2 型式试验

#### 4.2.1 样品要求

##### 4.2.1.1 送样原则及数量



修改:

送样数量: 型式试验的样品数量为代表型号 2 台(套)。

## 4.2.2 依据标准及要求

### 4.2.2.1 电磁兼容标准

增加:

GB4343.1-2009《电磁兼容家用电器、电动工具和类似器具的要求第1部分:发射》;

GB/T4343.2-2009《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第2部分:抗扰度产品类标准》;

GB17625.1-2012《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》;

GB/T17625.2-2007《电磁兼容限值对额定电流不大于16A的设备在低电压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制》。

### 4.2.2.2 检测项目及及要求

增加:

电磁兼容测试项目包括:

电磁兼容标准	电磁兼容测试项目
GB 4343.1-2009	端子电压(148.5KHz~30MHz), 依据 GB4343.1-2009 中第 4.1.1 条款表 1 频率为 148.5KHz~30MHz 的端子电压限值和第 5 条款, 达到稳定状态后, 记录产生最大电磁骚扰的数值。
	骚扰功率(30MHz~300MHz), 依据 GB4343.1-2009 中第 4.1.2 条款表 2 频率为 30MHz~300MHz 的骚扰功率限值和第 6 条款, 达到稳定状态后, 记录产生最大电磁骚扰的数值。
	断续骚扰(148.5KHz~30MHz), 依据 GB4343.1-2009 中第 4.2 条款表 1 频率为 148.5KHz~30MHz 的端子电压限值和第 5 条款, 达到稳定状态后, 记录产生最大电磁骚扰的数值。
GB17625.1-2012	谐波电流, 依据 GB17625.1-2012 中第 7.1 条款 A 类设备限值。
GB/T17625.2-2007	电压波动和闪烁, 依据 GB/T17625.2-2007 中第 5 条款限值。
GB/T4343.2-2009	静电放电抗扰度, 依据 GB/T4343.2-2009 中第 4.2 条款 II 类器具、第 5.1 条款静电放电、第 7.2.2 条款 II 类器具的试验应用, 符合性能判据 B。
	电快速瞬变脉冲群抗扰度, 依据 GB/T4343.2-2009 中第 4.2 条款 II 类器具、第 5.2 条款电快速瞬变、第 7.2.2 条款 II 类器具的试验应用, 符合性能判据 B。
	射频场感应传导骚扰抗扰度, 依据 GB/T4343.2-2009 中第 4.2 条款



	II 类器具、第 5.4 条款注入电流(0.15MHz~80 MHz)、第 7.2.2 条款 II 类器具的试验应用, 符合性能判据 A。
	浪涌(冲击)抗扰度, 依据 GB/T4343.2-2009 中第 4.2 条款 II 类器具、第 5.6 条款浪涌(冲击)、第 7.2.2 条款 II 类器具的试验应用, 符合性能判据 B。
	电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度, 依据 GB/T4343.2-2009 中第 4.2 条款 II 类器具、第 5.7 条款电压暂降和短时中断、第 7.2.2 条款 II 类器具的试验应用, 符合性能判据 C。

注: 如果该产品已获得 3C 证书, 则 3C 涉及相关试验项目免测试。

## 4.4 获证后的监督

### 4.4.1 监督检查

### 4.4.2 生产现场抽取样品检测或者检查

增加:

抽样基数为 30 台, 抽样数量 1 台。

### 4.4.3 市场抽样检测或者检查

增加:

抽样基数为 1 台, 抽样数量 1 台。

## 5. 认证证书

### 5.2 认证变更

#### 5.2.1 认证变更申请

增加:

变更电磁兼容关键元器件需补做检测项目:

主要零部件 检测项目	电子控制器 (含变速器)	电子控制器 (不含变速器)	开关电源	电机	滤波器(滤波 电容、电感等)
端子电压	√	√	√	√	√
骚扰功率	√	√	√	√	√
断续骚扰	√	√	√	--	--
谐波电流	√	√	√	√	√



电压波动和闪烁	√	√	√	√	√
静电放电抗扰度	√	√	√	--	--
射频电磁场辐射抗扰度	√	√	√	--	√
电快速瞬变脉冲群抗扰度	√	√	√	--	√
浪涌（冲击）抗扰度	√	√	√	--	√
射频场感应传导骚扰抗扰度	√	√	√	--	√
电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度	√	√	√	--	√

## 7. 收费规定

增加：

收费项目	费用金额（元）	备注
申请费	500/单元	--
审定与注册费	800/单元	证书费，每加印一份证书 500 元
产品检测费	13000/组（全项测试） 注： 1000/组（端子电压） 1000/组（骚扰功率） 2000/组（断续骚扰） 1000/组（谐波电流） 1000/组（电压波动和闪烁） 1000/组（静电放电抗扰度） 2000/组（射频电磁场辐射抗扰度） 1000/组（电快速瞬变脉冲群抗扰度） 1000/组（浪涌（冲击）抗扰度） 1000/组（射频场感应传导骚扰抗扰度） 1000/组（电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度）	型式试验检测费，增加测试项目按具体测试情况收费
监督抽查检测费	待定	依据具体测试项目



		进行收费
报告评审费	1000/份	--
年金	400/单元	--
标志批准使用费	800/单元/年	或可直接购买防伪标志

注：如果该产品已获得 3C 证书，则 3C 涉及相关试验免费。

